

Sumake Industrie- Druckluftschrauber

Serie CP und CL und CW

- Niedriger Geräuschpegel und Geringe Vibration
- Sofortige Luftabschaltung bei Erreichen des Drehmoments
- Langlebiger Druckluftmotor
- Verfügbar sind Hebel- oder Schubstart
- Große Drehmomentbereiche
- Geringes Gewicht: 0,48 bis max. 0,83 kg
- Hochgenaue Abschaltkupplung
- Für Schrauben von M 1,1 bis M8
- Luftverbrauch von 200 bis 600 l/min
- Drehzahlen von 300 bis 2200 rpm
- Drehmomente bis 16,67 Nm
- Alle Modell sind rechts-/linkslaufend
- Auch mit gefasster Abluft erhältlich
- Verbessertes Schnellwechselfutter zum Auswechseln der Schrauber Klinge
- Schnelle Einstellung des Drehmoments per Hand direkt am Schrauber



Modell / Typ Best-Nr.			Drehmoment- bereich	Leerlauf- drehzahl	Luftverbrauch	Gewicht	Für Schraube von...bis	Zuluft- schlauch	Länge
Hebel	Schub	Winkel	Nm	rpm	m3/min	kg	mm	mm	mm
CL10	CP10	CW10	0,05...0,20	1000	0,20	0,52/0,48	1,0...2,2	5,0	210/180
CL20	CP20	CW20	0,10...0,78	1000	0,20	0,52/0,48	1,7...3,3	5,0	210/180
CL30	CP30	CW30	0,29...1,67	1800	0,28	0,52/0,48	2,2...4,2	5,0	210/180
CL35	CP35	CW35	0,29...1,96	2200	0,28	0,52/0,48	2,4...4,5	5,0	210/180
CL40	CP40	CW40	0,49...2,94	1000	0,28	0,52/0,48	2,8...5,0	5,0	210/180
CL45	CP45	CW45	0,78...3,92	800	0,30	0,52/0,48	3,0...5,7	5,0	210/180
CL48	CP48	CW48	0,49...4,41	1800	0,55	0,82/0,79	2,8...5,8	6,0	245/215
CL50	CP50	CW50	0,69...4,90	1400	0,55	0,82/0,79	2,9...6,0	8,0	245/215
CL55	CP55	CW55	0,69...6,37	1000	0,55	0,82/0,79	2,9...6,4	8,0	245/215
CL60	CP60	CW60	1,47...9,32	500	0,55	0,82/0,79	4,1...7,0	8,0	245/215
CL65	CP65	CW65	2,94...16,67	300	0,60	0,82/0,79	5,0...9,0	8,0	245/215

Drehmoment-Schutzkappenset

Modell Best-Nr.	Besteht aus
DMS-CPL	farbige Drehmomentschutzkappen (Lila, Blau, Gelb, Grün)

Drehgelenke

Modell Best-Nr.	Gewinde innen/ außen	Bereich
DG-1414	1/4"	90° schwenkbar, 360° drehbar
DRG-014-B	1/4"	2-fach drehbar

